



## Vysoušení | Antikoroziční nátěr TAC

# DRYPOINT® RA/RS: Ještě odolnější díky inovativnímu antikorozičnímu nátěru TAC

### Univerzální možnosti použití

Okolní vzduch např. v zemědělství, v chemickém a potravinářském průmyslu nebo při výrobě papíru často obsahuje agresivní média a látky vyvolávající korozi. Ta mohou mít negativní vliv na provozní dobu sušičky.

Pro optimální ochranu vám pro naše řady kondenzačních sušiček DRYPOINT® RA/RS HP doporučujeme antikoroziční nátěr TAC (Treatment Anti Corrosion). Přitom se všechny povrchy součástí s obsahem mědi opatří ochranným antikorozičním nátěrem, a tak se několikanásobně prodlouží životnost sušičky.

### Antikoroziční nátěr je k dostání pro následující řady:

- › Všechny modely DRYPOINT® RA 20 – RA 13800
- › Všechny modely DRYPOINT® RA 20 eco – RA 960 eco
- › Všechny modely DRYPOINT® RA 5 HT – RA 100 HT
- › Všechny modely DRYPOINT® RS 25 HP50 – RS 6000 HP45

### Další volitelné možnosti k sériím sušičky DRYPOINT® RA/RS HP – např. bezolejová verze – na vyžádání

### › U agresivních okolních podmínek: Antikoroziční nátěr TAC pro naše sušičky řady DRYPOINT® RA/RS HP

- › Univerzální možnosti použití i za agresivních okolních podmínek
- › Několikanásobné prodloužení životnosti sušičky
- › Zvyšuje provozní bezpečnost



Vnitřní náhledy kondenzačních sušiček opatřených nátěrem

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.

Na Pankráci 1062/58 | 140 00 Praha 4

Tel. +420 24 14 14 717

Tel. +420 24 14 09 313

info@beko-technologies.cz

www.beko-technologies.cz